

<乾燥機 2009年6月26日現在>

2007年以降に製造された乾燥機については、アスベストの含有材料は使用しておりません。それ以前に製造された乾燥機のアスベスト含有材料の使用状況は以下の通りです。

尚、使用されているアスベストはクリソタイル(白石綿)です。またジョイントシートを合成ゴム等の結合材で固めた材料ですから、アスベストの飛散はなく、石綿障害予防規則は適用されておりませんので、すぐに取り去り交換する必要はありません。

また、下記に記載のない型式につきましては、アスベストの含有材料は使用しておりません。

機種および型式	使用箇所	備考
・熱風乾燥機 AD-15/25/50/75/100/150/200 KD-500Z~2000Z	・乾燥ヒータ取付フランジシールパッキン ・アスベストを含む部品は無し	生産中止機種
ADA-15/25/50/75/100/150/200	・乾燥ヒータ取付フランジシールパッキン ・ブロー-接続フランジシールパッキン	2007年以降は不使用
・脱湿乾燥機チャレンジャーミニ DR-25	・乾燥/再生ヒータ取付フランジシールパッキン ・吸着筒シールパッキン ・乾燥エア-管保温用アルミ付保温クロス ・ヒータボックス内断熱材	生産中止機種
・脱湿乾燥機チャレンジャーミニ(S型) DR-30S	・吸着筒シールパッキン	生産中止機種
・脱湿乾燥機チャレンジャーミニ(S型) DR-50S/100S/150TW	・乾燥/再生ヒータ取付フランジシールパッキン ・吸着筒シールパッキン	生産中止機種
・脱湿乾燥機チャレンジャーミニ Zシリーズ DR-15Z, DR(A)30Z	・乾燥/再生ヒータ取付フランジシールパッキン ・吸着筒シールパッキン	1993年以降は不使用
・脱湿乾燥機チャレンジャー D-100/200/400/800	・再生過熱エア-管用アルミ付保温クロス ・ブロー-フランジシールパッキン	1993年以降は不使用
・脱湿乾燥機チャレンジャー DA100/150/200 CDA100/150/200(クリーン仕様 旧型) CDE100/150(クリーン仕様 新型)	・乾燥/再生ヒータ取付フランジシールパッキン	2007年以降は不使用
・PET用乾燥機 P-DANシリーズ	・乾燥/再生ヒータ取付フランジシールパッキン ・再生過熱エア-管用アルミ付保温クロス	1993年以降は不使用